
ScanSnap Connect Application

V1.0L40

README ファイル

株式会社PFU

- 目次 -

1. システム要件
2. インストール時の注意事項
3. アンインストール時の注意事項
4. その他注意事項
5. 前バージョンからの変更点

■ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

1. システム要件

■オペレーティングシステム

- OS X v10.11
- OS X v10.10
- OS X v10.9 (OS X v10.9.2 以降推奨)
- OS X v10.8 (OS X v10.8.5 以降推奨)

- Mac OS X v10.7 (Mac OS X v10.7.5 以降推奨)

■CPU

- Intel(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサ 2.2GHz 以上
(Intel(R) Core(TM) i5 プロセッサ 2.5GHz 以上を推奨)

■メモリ

- 2GB 以上 (4GB 以上推奨)

■ディスプレイ解像度

- 1024 × 768 ピクセル以上

■ディスク容量

- 10MB 以上

2. インストール時の注意事項

- 管理者権限 (コンピュータの管理者権限) のあるユーザ名でログインしてからインストールしてください。

3. アンインストール時の注意事項

- アンインストールの前に、ScanSnap Connect Applicationを終了してください。

4. その他注意事項

- ScanSnapから読み取りを行う場合にはコンピュータがScanSnapと同一の無線LAN環境に接続されている必要があります。

- 読み取り中に以下の操作を行うことは避けてください。読み取りイメージの保存が正しく行えない恐れがあります。

- ScanSnapが接続されているUSBケーブルの挿抜
- ScanSnapの電源のON/OFF
- ScanSnap Connect Applicationのアンインストール
- コンピュータのログオフ、再起動、シャットダウン
- ユーザの切り替え

- 読み取り中にコンピュータがスリープした場合、読み取りが停止します。その場合は、「システム環境設定」の「省エネルギー」で

「コンピュータのスリープ」に「しない」を設定してから、再度読み取りを行ってください。

5. 前バージョンからの変更点

■V1.0L30 → V1.0L40の変更点

- アイコンデザインを変更しました。

■V1.0L20 → V1.0L30の変更点

- OS X v10.10 (Yosemite) に対応しました。
- その他不具合を修正しました。

■V1.0L11 → V1.0L20の変更点

- ScanSnap iX100を使用した読み取りに対応しました。

■V1.0L10 → V1.0L11の変更点

- OS X v10.9 のApp Nap機能により、ScanSnapとの接続が切断される場合がある不具合を修正しました。

* Mac、Mac OS、および OS X は、Apple Inc.の商標です。

* ScanSnap、ScanSnapロゴは、株式会社PFUの日本における登録商標または商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

Copyright PFU LIMITED 2013-2016